

# ラクセーヌST910FT LB/MB

1M/2M/2+1M

非課税



ラクセーヌST910FTMB 2+1M

ラクセーヌST910FTLB 2M

ヘッドボード・フットボードの周囲を  
ソフトエッジで補強しています。

## Spec

主材 メラミン、ソフトエッジ カラー ライトブラウン(LB)/ミディアムブラウン(MB)

## Size

| サイズ  | 幅(本体/テスリ取付時) | 長さ   | 高さ       | 床高              |
|------|--------------|------|----------|-----------------|
| 1M   | 990/1080     | 2055 | 760      | 275/325/375/425 |
| 2M   | 990/1080     | 2055 | 760      | 275/325/375/425 |
| 2+1M | 990/1080     | 2055 | 710~1170 | 250~610         |

## Price

| ボトム<br>サイズ | フレーム            | WUプロファイルマットセット  |
|------------|-----------------|-----------------|
| 1M         | ¥165,000<br>非課税 | ¥198,000<br>非課税 |
| 2M         | ¥179,000<br>非課税 | ¥212,000<br>非課税 |
| 2+1M       | ¥235,000<br>非課税 | ¥268,000<br>非課税 |

## POINT 1 水に強く傷が付きにくいメラミン

ヘッドボードの表面は水に強く傷が付きにくいメラミンを使用しています。さらに側面をソフトエッジで覆っており、衝撃にも強く怪我の防止にもなります。

## POINT 2

### 低床25cm(昇降タイプ)

最低床面高さ25cm。ご利用者様の高さに対する不安を軽減。



### 4段階高さ調整(自立タイプ)

最低床面高さ27.5cm。4段階に高さ調整可能。使用しやすい高さに。



## POINT 3 バックスライド

背上げ時に後方と上方向へスライドすることで、起き上がり時の腹部の圧迫を軽減。本体構造と駆動部が分離したフリーホイール構造で、挟み込み事故を防止する安全構造です。



## POINT 4 JIS基準準拠

安全で挟み込み・転落等の事故が起こりにくい安全の隙間設計。背上げ最大70度、足上げ最大35度(1Mは30度)、昇降25~61cmの無段階調整可能。



<注意>  
組み合わせによってはJIS規格の隙間寸法に準拠しない場合があります。

## POINT 5 防水・防塵

防水・防塵機能。水などがこぼれても安全。(IP54)  
さらに、コントローラーは手元に高圧電流が流れない構造で安心。

