

CYケアエルFT

施設対応


非課税
対象



無段階に調節「昇降モーター」

POINT 1 低床

床からの最低床面高さ25cmから63cmまで無段階に調整可能。ご利用者様の高さに対する不安を軽減。



最低床面高
25cm

POINT 2 バックスライド

背上げ時に14cm後方へスライドし、さらに上方向へもスライド。起き上り時に腹部の圧迫を軽減。



約14cm
スライド

POINT 3

安全性・耐久性の高い 一体型サイドフレーム構造

継ぎ目、凹凸のないフレームで挟み込み、つまずき事故の起こりにくい構造。

POINT 4

IP54モーター/コントローラー

防水・防塵機能。水などがこぼれても安全にご使用頂けます。さらに、コントローラーは手元に高圧電流が流れない構造で安心。



防水・防塵モーター採用

防水・防塵コントローラー採用

POINT 5 JIS規格準拠テスト


JIS規格基準に準拠した、安全で挟み込み・転落などの事故が起こりにくい安全の隙間設計。



〈注意〉組み合わせによってはJIS規格の隙間寸法に準拠しない場合があります。詳しくはお問合せ下さい。

POINT 6 誤操作を防ぐ モーションロック

お子様やご利用者に操作してほしくない場合などの誤操作防止。



フリー：通常使用時に設定してください。
ロック：全ての操作をロックする場合に設定してください。
たかさロック：昇降機能のみロックする場合に設定してください。



POINT 7 フリーホイール

挟み込み事故を防止するフリーホイール設計。



構造部

分離

駆動部

POINT 8 非常用バッテリー

停電時にも作動可能な非常用バッテリー切り替え機能付モーター。

商品概要

モーター	2+1 モーター	1+1 モーター
木部主材	MDF 木柄転写塗装	
電動本体主材	スチール	

定格消費電力	50W
定格電圧	AC100V (50Hz/60Hz)
特長	ボードに手をついても滑りにくいデザイン

サイズ	商品寸法 (mm)	価格 (税抜)
1+1 モーター	W1030 x L2060 x H750~1130 (床H250~630)	¥173,000
2+1 モーター	W1030 x L2060 x H750~1130 (床H250~630)	¥187,000