RY-002FT　2M　/　CY-002FT　2+1M

非課税

RY-002FTBR

CY-002FTGY



ヘッドボード

Spec

主材　強化紙シート貼り

Size

サイズ	幅(本体/テスリ取付時)	長さ	高さ	床高
2M	103/108	205	805	31/36/41/46
2+1	103/108	205	66～103	25～63

Price

ボトム モーター数	フレーム	WUプロファイルマットセット
2M	¥181,000 非課税	¥214,000 非課税
2+1M	¥251,000 非課税	¥284,000 非課税

POINT1

低床25cm(昇降タイプ)

最低床面高さ25cm。ご利用者様の高さに対する不安を軽減。

4段階高さ調整(自立タイプ)

最低床面高さ31cm。4段階に高さ調整可能。使用しやすい高さに。

POINT2　バックスライド

背上げ時に後方と上方向へスライドすることで、起き上がり時の腹部の圧迫を軽減。本体構造と駆動部が分離したフリーホイール構造で、挟み込み事故を防止する安全構造です。



POINT3　隙間設計JIS基準準拠

安全で挟み込み・転落等の事故が起こりにくい安全の隙間設計。背上げ最大70度、足上げ最大30度、昇降25～63cmの無段階調整可能。

<注意>
組み合わせによってはJIS規格の隙間寸法に準拠しない場合があります。

POINT4　誤操作防止

お子様やご利用者様に操作して欲しくない場合などの誤操作防止のモーションロック機能付きコントローラー

フリー　:通常使用時に設定してください。
ロック　:全ての操作をロックする場合に設定してください。
たかさロック:昇降機能のみロックする場合に設定してください。

POINT5　防水・防塵

防水・防塵機能。水などがこぼれても安全。(IP54)
さらに、コントローラーは手元に高圧電流が流れない構造で安心。