

RNレストア2MFT

/ RNレストア3MFT

S / SD

JIS基準準拠

RAKUNERU

<注意>


正しい組合せによってJIS規格の隙間寸法に準拠します。
誤った使い方では準拠しない場合があります。



低床29cmタイプ(3M)



4段階高さ調節(2M)
超低床17cm対応



全てのモーターを6000
ニュートン仕様



ハンドル付デザイン

Spec ※曲げ手すり2本同梱 ※SD用手すり別梱 ●追加曲手すり ¥21,000 (税抜)

強化シート貼り

Size (cm)

サイズ	幅	長さ	高さ	床高
2M S	108 手すり付	206	60/68/74/80	17/25/33/41
2M SD	124	206	60/68/74/80	17/25/33/41
3M S	108 手すり付	206	72~108	29~65
3M SD	124	206	72~108	29~65

Price

	2M 手すり付き	3M 手すり付き
S	¥162,000 非課税	¥222,000 非課税

SD	2M 手すりなし	2M 手すり付き	3M 手すりなし	3M 手すり付き
	¥165,000	¥186,000	¥225,000	¥246,000
	税込価格 181,500	税込価格 204,600	税込価格 247,500	税込価格 270,600

POINT1

分割式で組立が簡単 & 3Mへの変更も可能



分割式のモーターを採用しているので
組立や移動が簡単。さらに下段ユニ
ット(別売)を組み合わせると2モーターか
ら3モーターに変更可能。

●追加下段ユニット ¥60,000 (税抜)

POINT2

耐雷・防災・防水・防塵(IP54)



雷などで過電圧時の安全装置と可燃しにくい
素材を使用。さらに防水防塵仕様で非常時に
心強い安全機能を搭載したモーターを使用。

POINT3


隙間設計JIS基準準拠



安全で挟み込み・転落等の事故が起こりにく
い安全の隙間設計。背上げ最大70度(±3)、
足上げ最大30度(±3)、昇降29~65cmの無段
階調整可能。

POINT4

骨太構造 & フローティングメッシュ構造



挟み込み防止のため、サイドレール
と駆動部の隙間を十分に確保できる
駆動部をレールから浮かせたフロ
ーティング構造を採用。

POINT5

バックスライド & フリーホイール構造



背上げ時に後方にさがりながらスライドすることで、
起き上がり時の腹部の圧迫を軽減。本体構造と駆動部
が分離したフリーホイール構造で、挟み込み事故を防
止する安全構造です。