

RNレストア2MCT

/ RNレストア3MCT

S / SD

JIS基準準拠

RAKUNERU

<注意>

正しい組合せによってJIS規格の隙間寸法に準拠します。
誤った使い方では準拠しない場合があります。



低床29cmタイプ (3M)



4段階高さ調節 (2M)
超低床17cm対応



側面収納付で
使いやすい
約11cm幅広
棚仕様



ハンドル付
デザイン

高負荷対応
強力モーター

全てのモーターを6000
ニュートン仕様

Spec ※曲げ手すり2本同梱 ※SD用手すり別梱 ●追加曲手すり ¥21,000 (税抜)

強化シート貼り

Size (cm)

サイズ	幅	長さ	高さ	床高
2M S	108 手すり付	217	60/68/74/80	17/25/33/41
2M SD	124	217	60/68/74/80	17/25/33/41
3M S	108 手すり付	217	72~108	29~65
3M SD	124	217	72~108	29~65

Price

	2M 手すり付き	3M 手すり付き
S	¥174,000 非課税	¥234,000 非課税

SD	2M 手すりなし	2M 手すり付き	3M 手すりなし	3M 手すり付き
	¥177,000	¥198,000	¥237,000	¥258,000
	税込価格 194,700	税込価格 217,800	税込価格 260,700	税込価格 283,800

POINT1 分割式で組立が簡単 & 3Mへの変更も可能



分割式のモーターを採用しているので
組立や移動が簡単。さらに下段ユニッ
ト (別売) を組合わせると2モーターか
ら3モーターに変更可能。

●追加下段ユニット ¥60,000 (税抜)

POINT2 耐雷・防災・防水・防塵 (IP54)




雷などで過電圧時の安全装置と可燃しにくい
素材を使用。さらに防水防塵仕様で非常時に
心強い安全機能を搭載したモーターを使用。

POINT3 隙間設計JIS基準準拠



安全で挟み込み・転落等の事故が起こりにく
い安全の隙間設計。背上げ最大70度 (±3)、
足上げ最大30度 (±3)、昇降29~65cmの無段
階調整可能。

POINT4 骨太構造 & フローティングメッシュ構造



挟み込み防止のため、サイドレール
と駆動部の隙間を十分に確保できる
駆動部をレールから浮かせたフロ
ーティング構造を採用。

POINT5 バックスライド & フリーホイール構造



背上げ時に後方にさがりながらスライドすることで、
起き上がり時の腹部の圧迫を軽減。本体構造と駆動部
が分離したフリーホイール構造で、挟み込み事故を防
止する安全構造です。